LDR2

LDR2-LA LDR-LA1 SQR SQR-TP

HLDR-IP

TH2(大型) TH2(宽型) TH2-CR(开孔型)

> LFL HPD2 LDM2 LAV PDM

LFX3 LFX3-PT LFV3

> MSU MFU 行

UV2 紫外

HI V3-NR

HLV2-NR

PFB3 PFB2 LV

LNLP

LNSP

LNSD

LND2 HLND LT LNV LNDG

LNIS2 斜 LNIS 光 LNIS

LNIS-FN 远心镜头 微距镜头

LNSP2

同轴单元

LNSP-FN

LN/LN-HK

HLV3-3M-RGB-4

HLV2-3M-RGB-3W PFBR

UV LNSP-UV-FN

> IR2 红外 HLV3 HLV2 HFS/HFR

> > 点光与其他

频闪光

HPR2 LFR LKR FPR FPQ2 LDL2 LDLB TH2(高亮度型)

扩散光

平面光源 TH2-PM series 高指向性型


有关产品的详细内容,请访问本公司网站。 您也可在智能手机、移动电话上浏览。

http://www.ccs-inc.co.jp/lnk/qr/th2



http://www.ccs-grp.com/lnk/qr/th2

照射指向性较高的扩散光



螺丝的外观检测 / 汽车零件的尺寸测量 / 铣刀的尺寸测量 / 各种尺寸测量 / 圆柱形的外观检测等

实现高指向性

提高了光的指向性的大功率平面光源。最适用于尺寸测量等 需要提取被测物体轮廓的检测。

指向性比较




高指向性型






大范围照射 (通常情况下的指向性)



提供多个发光面尺寸

为您提供丰富的尺寸种类。可根据被测物体,选择最佳的 尺寸。

发光面尺寸(mm)




27x27 / 43x35 / 51x51 / 63x60 / 83x75 / 100x100 / 140x105 / 160x120

LED发光颜色

产品阵容中增加了白色、红色、蓝色产品。 根据检测内容,可广泛地适用于各种领域。

8种发光面尺寸备有各种发光颜色,产品阵容共有24种 机型。

> 构成例



本公司备有各种资料。

数据表

注册会员后即可使用。

LDR2 LDR2-LA1 LDR-LA1 SQR SQR-TP

HPR2

TH2 (高亮度型) TH2-PM (高指向性型) TH2 (大型) TH2 (宽型)

TH2-CR (开孔型)
TH
LFL
HPD2
LDM2
LAV
PDM
LFX3
LFX3-PT
LFV3

が MFU 類 り 光

> UV LNSP-UV-FN

HLV3 HLV2 HFS/HFR

HLV3-NR HLV3-3M-RG HLV2-NR HLV2-3M-RG PFBR PFB3 PFB2 LV LNLP LNSP2 LNSP

LNSP-FN LN/LN-HK

LNSD LND2 HLND LT

LNDG LNIS2 LNIS


 LNIS-FN

 镜
 远心镜头


 头
 微距镜头

LFR
LKR
FPR
FPQ2
LDL2
LDLB

≥ 成像实例: 螺丝的外观成像




TH2-63X60SW-PM



可使螺丝部分的轮廓清晰地成像。

可反驳三即分的七种有机起从冰

▶ 成像实例: 吸管包装袋(透明) 的外观成像



TH2-140X105SW-PM



可使粘结状态清晰地成像。

成像实例: 丙烯酸树脂板的外观成像



TH2-83X75SW-PM




对细微的损伤也可实现高对比度成像。

成像实例中使用了本公司加工的被测物体。

数据:均匀度 (代表例)

登载的数据仅供参考。实际数值可能会有出入。

均匀度(相对辐射亮度)



可通过网站 进行咨询。

实验需求

选定光源 需求 出借光源 需求 特殊品 需求 产品相关 咨询 报价 需求 停产产品

本公司咨询网站:

英语)http://www.ccs-grp.com/contact/ 日语)http://www.ccs-inc.co.jp/contact/ HLDR-IP HPR2 LFR

TH2(大型)

LFX3-PT LFV3

TH2-PM series

产品阵容一览

高指向性型



有关产品的详细内容,请访问本公司网站。

http://www.ccs-grp.com/lnk/qr/th2

您也可在智能手机、移动电话上浏览。



http://www.ccs-inc.co.jp/lnk/gr/th2


数据表

注册会员后即可使用。

型 号	LED发光颜色	消耗功率	发光峰值波长 /相关色温	选件	延长线缆	推荐电源	重量
TH2-27X27RD-PM	红色	24 V / 2.5 W	635 nm				
TH2-27X27SW-PM	白色	24 V / 3.1 W	5,300 K				40 g
TH2-27X27BL-PM	蓝色		465 nm				
TH2-43X35RD-PM	红色	24 V / 5.7 W	635 nm				
TH2-43X35SW-PM	白色	24 V / 5.5 W	5,300 K				60 g
TH2-43X35BL-PM	蓝色		465 nm			PD3 CC-ST-1024	
TH2-51X51RD-PM	红色	24 V / 7.3 W	635 nm		PSB POD ^{※1} 单通道线缆 FCB-W ^{*3} 2分支线缆	PSB POD*1	80 g
TH2-51X51SW-PM	白色	24 V / 9.9 W	5,300 K				
TH2-51X51BL-PM	蓝色		465 nm				
TH2-63X60RD-PM	红色	24 V / 9.9 W	635 nm				120 g
TH2-63X60SW-PM	白色	24 V / 9.7 W	5,300 K	固定板	FCB-F		
TH2-63X60BL-PM	蓝色		465 nm		4分支线缆		
TH2-83X75RD-PM	红色	24 V / 15 W	635 nm		FRCB 机器人线缆		
TH2-83X75SW-PM	白色	24 V / 16 W	5,300 K		※2. 型号末尾	37	170 g
TH2-83X75BL-PM	蓝色		465 nm	-ME7/-EL2/ -PF/-PF-EL9 除外。 ※3.型号末尾-EL2	-ME7/-EL2/ -PF/-PF-EL9		
TH2-100X100RD-PM	红色	24 V / 26 W	635 nm		<u> </u>		
TH2-100X100SW-PM	白色	24 V / 25 W	5,300 K		除外。	PD3 PSB POD*1	240 g
TH2-100X100BL-PM	蓝色		465 nm				
TH2-140X105RD-PM	红色	24 V / 28 W	635 nm				320 g
TH2-140X105SW-PM	白色		5,300 K	100			
TH2-140X105BL-PM	蓝色		465 nm				
TH2-160X120RD-PM	红色	24 V / 34 W	635 nm		1,		
TH2-160X120SW-PM	白色	24 V / 35 W	5,300 K	A V60-		PD3 POD ^{*1}	390 g
TH2-160X120BL-PM	蓝色		465 nm				
			延	E长线缆 ▶ P.296	选定电源指南 ▶	P.239 电源规格一览 ▶	P.241

※1. 如需了解您使用的光源是否适用于 POD, 请参照本公司网站。 http://www.ccs-grp.com/lnk/qr/pod

LED 特性



提供适用于各个波长的 最佳镜头滤镜。 有关镜头滤镜的详细内容, 请参照 P.287。

使用时,请务必阅读产品附带的《Instruction Guide》并遵守使用注意事项。 登载的数据仅供参考。实际数值可能会有出入。

选件



TH2系列光源的专用固定板。 可通过 4点进行 TH2系列的 固定。

固定板

型号	适用光源 (各色通用)		
BK-TH-LE12	TH2各系列通用的安装固定板 (4个装)		

P.293