

中文大华 3000-L 系列 130 万网口黑白面阵工业相机 A3135MG30

功能特性


Product Features

千兆以太网接口,提供 1Gbps 带宽,最大传输距离可到 100m ;
128MB 板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传 ;
支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式 ;
支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等 ISP 功能 ;
支持多种图像数据格式输出,ROI,Binning,镜像等 ;
符合 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准 ;
支持 POE 供电 , DC6-26V 宽压供电 ;
符合 CE,FCC,RoHS 认证。



结构尺寸图

Product Dimensions



技术参数

Technical Specifications

型号	12MG-E
传感器	RJ33J4CA0DT
传感器类型	1/3" CCD
快门类型	Global
分辨率	1280 x 960
帧率	30
位深	14
黑白/彩色	黑白
像元	3.75 x 3.75
像素	1.2MP
信噪比	>38dB
宽动态范围	63dB
图像格式	Mono8/10/10Packed
Binning	支持
ROI	支持
增益	1~32
伽马	范围 0~4, 支持 LUT
快门曝光	1 μ S~1S (以实际曝光为准)
图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
SPC	支持
FPN	支持
配置通道	支持 2 组用户自定义配置保存
缓存	64MB
接口	GigE
GPIO 接口	6 芯 Hirose 接口; 1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路不带光耦隔离可配置输入输出
镜头接口	C
供电方式	通过 Hirose 接口直流供电, 电压范围 6V~26V
功耗	12V $\approx$ 3.2W
产品尺寸	29mm*29mm*42mm(不含镜头座和后壳接口)
产品重量	88g
温度	存储温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C; 工作温度: -30 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C