


## 中文大华 3000-L 系列 600 万 Gige 黑白面阵工业相机 A3600MG100

### 功能特性 Product Features

千兆以太网接口,提供 1Gbps 带宽,最大传输距离可到 100m ;  
128MB 板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传 ;  
支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式 ;  
支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等 ISP 功能 ;  
支持多种图像数据格式输出,ROI,Binning,镜像等 ;  
符合 GigE Vision V2.0 协议和 GenICam 标准 ;  
支持 POE 供电 , DC6-26V 宽压供电 ;  
符合 CE,FCC,RoHS 认证。



### 结构尺寸图 Product Dimensions



技术参数

Technical Specifications

型号	A3600MG100
传感器	IMX178
传感器类型	1/1.8" CMOS
快门类型	Rolling
分辨率	3072 x 2048
帧率	18
位深	12
黑白/彩色	黑白
像元	2.4 x 2.4
像素	6.2MP
信噪比	>38dB
宽动态范围	66dB
图像格式	Mono8/10/10Packed/12/12Packed
Binning	支持
ROI	支持
增益	1~32
伽马	范围 0~4, 支持 LUT
快门曝光	25 $\mu$ S~1S
图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
SPC	支持
配置通道	支持 2 组用户自定义配置保存
缓存	64MB
接口	GigE
GPIO 接口	6 芯 Hirose 接口; 1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 1 路不带光耦隔离可配置输入输出
镜头接口	C
供电方式	通过 Hirose 接口直流供电, 电压范围 6V~26V
功耗	12V $\approx$ 3.4W
产品尺寸	29mm*29mm*29mm
产品重量	60g
温度	存储温度: -30°C~+80°C; 工作温度: -30°C~+50°C