

特色 CHARACTERISTIC

- 100米远距离稳定传输，可选配POE供电
- 兼容VISION标准，免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件
- 支持外触发及闪光灯同步，多达7路GPIO，全部光电隔离
- 支持16bit灰度和48bit彩色无损格式输出
- 支持多相机同时工作，数量不限制，可任意组网
- 特有的数据包重传技术，保证数据可靠传输
- 优良的SDK设计，像使用USB相机一样简单，即插即用
- SDK支持Windows、Linux、Mac OS 系统



技术参数 PARAMETERS

参数	型号	MV-GE502C-T	MV-GE502M-T
传感器		1/2.5" CMOS	
快门类型		滚动快门	
相机类型		彩色	黑白
像元尺寸		2.2X2.2μm	
有效像素		500万	
分辨率@帧率		2592X1944@24FPS	
像素位深度		10bit	
灵敏度		18.8 ke-/lux*sec	36 ke-/lux*sec
GPIO		1路光隔输入，一路光隔输出；可选配3路输入4路输出	
采集模式		连续/软触发/硬触发	
最大增益(倍数)		15	
曝光时间范围(ms)		0.02~155.5	
滤光片		标配650nm红外截止滤光片	标配双面AR增透片
帧缓存		32M Bytes	
用户自定义数据区		2K Bytes	
视频输出格式		Bayer8/Bayer12	Mono8/Mono12
视觉标准协议		GigE Vision V1.2、GenICam	
镜头接口		默认C接口,可选C或者CS接口，可提供M12镜头转接口配件	
数据接口		RJ45千兆以太网接口 向下兼容100M网络制式	
电源供电		9~12V/POE48~57V(POE为选配)	
功率		<2.5W	
外形尺寸		29(mm)X29(mm)X40(mm) (不含镜头底座和后壳接口)	
重量		< 75g	
工作温度		0~50度	
工作湿度		20~80% (无凝结)	
储存温度		-30~60度	
储存湿度		20~95% (无凝结)	
操作系统		WINXP、WIN7/8/10 32&64位系统，Linux和ARM Linux驱动、安卓平台驱动、MAC OS系统	
驱动程序		Directshow组件 Halcon专用组件 Labview专用驱动 OCX组件 TWAIN组件	
编程语言包		C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java	
其它功能		支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽马调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧率调节、自定义相机名称等	

