



- 多功能 900 万像素相机
- 920 万像素时最高帧率 10.1 fps
- 以太网供电（可选）
- 视频可变光圈镜头控制

简化多相机应用设置

搭载千兆网接口的模块化机器视觉相机

Manta G-917 搭载 Sony ICX814 传感器，在 10.1MP 分辨率下速度可达 9.2 帧/秒。

Manta 是 Allied Vision 用途最广泛的千兆网口相机系列。该系列相机可提供最丰富的图像传感器选项，并且凭借先进的功能组合简化了多相机应用设置。模块化硬件概念更是让 Manta 相机可提供近乎无限的配置选择，以灵活满足各种应用的需求。

Easy software integration with Allied Vision's **Vimba Suite** and compatibility to the most popular **third party image-processing libraries**.

See the **Modular Concept** for lens mount, housing variants, optical filters, case design, and other modular options. See the **Customization and OEM Solutions** webpage for additional options.


性能参数

Manta G-917	
接口	IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) optional
分辨率	3384 (H) × 2710 (V)
传感器	Sony ICX814
传感器类型	CCD Progressive
快门种类	Global shutter
传感器尺寸	Type 1
像元尺寸	3.69 μm × 3.69 μm
Lens mounts (available)	C-Mount, CS-Mount, S-Mount

Manta G-917

最大满帧帧率	10.1 fps
ADC	14 Bit
缓存 (RAM)	128 MByte
非易失性内存 (Flash)	1024 KByte (for selected models only)
成像性能	
成像性能数据是基于欧洲机器视觉协会 (EMVA) 1288 发布的 3.1 版图像传感器和像机特征描述标准中的评估方法。测量值是在没有光学滤波片的全分辨率下，测量单色模型的典型值。请联系销售或工程师了解更多信息。	
在波长为 529nm 下，量子转换效率	69 %
暗噪声	9.5 e ⁻
饱和电子数	9900 e ⁻
动态范围	60.0 dB
绝对灵敏度阈值	10.0 e ⁻
输出	
Bit 位数	8/14 (mono) - 8/12 (color) Bit
黑白像素格式	Mono8, Mono12Packed, Mono12
YUV 彩色像素格式	YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 彩色像素格式	RGB8Packed, BGR8Packed
原始像素格式	BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed
通用输入输出 (GPIOs)	
光耦 I/Os	2 inputs, 2 outputs
RS232	1
工作条件/尺寸	
工作温度	+5 °C to +45 °C ambient (without condensation)
电源要求 (DC)	8 to 30 VDC AUX or IEEE 802.3af PoE
功耗	External power: 4.0 W at 12 VDC Power over Ethernet: 4.7 W
重量	190 g; 200 g (PoE)
尺寸 (L × W × H in mm)	86.3 × 44 × 29 (including connectors)
符合规范	CE: 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS); FCC Class B; CAN ICES-3 (B)

量子转换效率




特性

- 视频自动光圈调整
- 感兴趣的图像区域 (ROI), 适用于自动功能的单独感兴趣的图像区域
- Binning 像素合并
- 抽取
- 自动增益 (手动增益控制: 0 – 32 dB)
- 自动曝光时间 (42 μ s – 38 s)
- 自动白平衡
- Look-up table (可编程)
- Gamma 校正
- 色调、饱和度、色彩校正
- 流字节/秒 (便捷的带宽控制)
- 流保持
- 同步输出模式: 触发准备、输出、曝光、读出、成像、闪光灯、GPO

- 事件通道
- 大容量数据
- 可保存的用户设置
- Non-volatile memory 1024 KByte (for selected models only)

外形尺寸



应用场景

Manta G-917 是一款 900 万像素的 GigE 相机，具备出色的图像质量和多个可选模块化配件。适用于多种应用。典型应用：

- 机器视觉
- 高分辨率监控
- 高分辨率质量控制
- 大范围扫描
- 航拍成像
- ITS（智能交通解决方案）
- 更多...