


中文大华 5000 系列 130 万 USB3 彩色面阵工业相机 A5131CU210

功能特性 Product Features

USB3.0 接口，向下兼容 USB2.0 接口，5Gbps 理论传输带宽，USB 接口供电
结构紧凑，尺寸为 29mm*29mm*29mm
128MB 板上缓存用于突发模式下数据传输或图像重传。
支持软件触发/硬件触发/自由运行等多种模式。
支持锐度,降噪,伽马校正,查找表,黑电平校正,亮度,对比度等 ISP 功能。
彩色相机支持插值,白平衡,颜色转换矩阵,色度,饱和度等；
支持多种图像数据格式输出,ROI,Binning,镜像等。
兼容 USB3 Vision 协议和 GenICam 标准
符合 CE,FCC,RoHS 认证



结构尺寸图 Product Dimensions



型号	A5131CU210
传感器	PYTHON 1300
传感器类型	CMOS
快门类型	Global
分辨率	1280 x 1024
帧率	208
位深	10
黑白/彩色	彩色
像元	4.8x4.8
像素	1.3MP
信噪比	>38dB
宽动态范围	60dB
图像格式	BayerRG8/10/10Packed , BayerGB8/10/10Packed
Decimation	支持
ROI	支持
X 翻转	支持
Y 翻转	支持
增益	1~32
白平衡	正常自动白平衡
伽马	范围 0~4 , 支持 LUT
快门曝光	40μs~1s
图像采集模式	软件触发/硬件触发/自由运行
SPC	支持
FPN	支持
配置通道	支持 2 组用户自定义配置保存
缓存	64MB 图像缓存
接口	USB3.0
GPIO 接口	1 路光耦隔离输入 , 1 路光耦隔离输出 , 1 路不带光耦隔离可配置输入输出
镜头接口	C-mount
供电方式	USB 接口供电
功耗	12V≈3.4W
产品尺寸	29mm*29mm*29mm
产品重量	60g
温度	存储温度 : - 30°C~+80°C ; 工作温度 : - 30°C~+50°C