

主要特征

- ◎ 8320*16CMOS 传感器
- ◎ 5 μ m*5 μ m 像元
- ◎ 支持 2 灯、3 灯、4 灯曝光
- ◎ 50kHz@2Lamps , 33kHz@3Lamps , 25kHz@4Lamps
- ◎ 高灵敏度 (4lines/Lamp)
- ◎ 简化应用系统结构
- ◎ 降低系统成本 , 性价比高



应用领域

- ◎ 印刷检查
- ◎ 玻璃盖板检查
- ◎ 无纺布检查
- ◎ 晶元、太阳能电池板检查
- ◎ 其它工业检查

产品规格

型号	PL8KCL-50KX
名称	多点曝光分时线扫描相机
传感器类型	Global shutter CMOS
图像模式	黑白
光学尺寸	41.6mm
分辨率	8320*16
像素大小	5μm *5μm
最大线速度	50kHz
像素位宽	10/8bit
动态范围	≥62dB
数据率	840MB/s
触发模式	外部触发/内部自由运行
曝光控制	时间设置、外部脉宽控制
增益范围	1x~4x
数据接口	Camera Link
镜头接口	M72*0.75 / F Mount
电源接口	Hirose HR10A(6-pin)
电源规格	DC12V±10% 最大电流 3A
功耗	16W
外壳尺寸	W79.6xH139.5xD71.5mm
运行温度	0~65℃
储存温度	-20~75℃

机械尺寸

