

TC13056

双远心镜头，支持1/3"探测器，放大倍率0.084 ×，C接口

参数

光学规格		
放大倍率	(×)	0.084
像圈直径	(mm)	6.0
最大探测器尺寸		1/3"
工作距离 (1)	(mm)	157.8
工作F值 (2)		8
典型（最大）远心度 (3)	(deg)	< 0.04 (0.08)
典型畸变（最大） (4)	(%)	< 0.04 (0.08)
景深 (5)	(mm)	93
CTF @ 70 lp/mm	(%)	> 50

物方视场 (6)		
1/3" 探测器(4.8 x 3.6 mm)	(mm × mm)	57.14 x 42.86
1/2.5" 探测器(5.70 x 4.28 mm)	(mm × mm)	∅ = 51.00
1/2" 探测器(6.4 x 4.8 mm)	(mm × mm)	∅ = 57.10
1/1.8"探测器(7.13 x 5.33 mm)	(mm × mm)	∅ = 63.50
2/3" - 5 MP探测器(8.50 x 7.09 mm)	(mm × mm)	∅ = 71.40

尺寸		
接口		C
相位调节 (7)		
长度 (8)	(mm)	191.5
直径	(mm)	80
重量	(g)	-

最后更新: 2021-06-22

注释

1.

工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。将该距离相对于标称值的偏差设定在 +/- 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
2.

工作 F 值 (wF/#):镜头作为微距镜头使用时的实际 F 值。可根据需要提供光圈更小 (工作 F 值更高)的镜头。
3.

镜头内主光线的最大倾斜角度:当该角度被转换为毫弧度时,它表示镜头在拍摄时每毫 米物体位移的最大测量误差。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
4.

实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
5.

在景深的边缘,其图像依然能用于测量但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景 深的一半。用于计算的像素尺寸为 5.5 μm。
6.

从镜头最前端到相机法兰的长度。
7.

使用 1/1.8"(8.9 mm 对角线)探测器时,TC12yyy 镜头的视场会在图像中呈现出暗角, 因为这些镜头是针对 1/2" 探测器 (8.0 mm 对角线)而设计的。
8.

视场中出现"∅ ="标记时,具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。
9.

表示集成相机相位调节功能的可用性。如果缺失,可根据需要进行提供(TC23004、 TC23007、 TC23009、 TC23012 除外)。

兼容产品

尽管已经全力制作制作了无错误的兼容性清单，但我们始终建议您在购买产品之前咨询 Opto Engineering® 技术支持部门其相容性。Opto Engineering® 不承担任何相关责任。



LTBC 系列

连续LED背光照明

LTBC114114-W	连续式LED背光源，照明区域114x114，白色
LTBC114114-G	连续式LED背光源，照明区域114x114，绿色

LTBFC 系列



为提高可靠性、功能性、设计或其他方面，所有产品规格及数据如有改动，恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。

连续平面侧发光 LED 背光照明

LTPVR100-00-1-W-24V	平面侧发光式 LED 背光源，100X100 mm 照明区域，白色，24V
LTPVR100-00-1-R-24V	平面侧发光式 LED 背光源，100X100 mm 照明区域，红色，24V
LTPVR100-00-1-G-24V	平面侧发光式 LED 背光源，100X100 mm 照明区域，绿色，24V
LTPVR100-00-1-B-24V	平面侧发光式 LED 背光源，100X100 mm 照明区域，蓝色，24V

LTCLHP 系列

高性能远心照明器

LTCLHP056-R	HP远心照明器，光束直径 70 mm, 红色, 630 nm
LTCLHP056-G	HP远心照明器，光束直径 70 mm, 绿色, 520 nm
LTCLHP056-B	HP远心照明器，光束直径 70 mm, 蓝色, 460 nm
LTCLHP056-W	HP远心照明器，光束直径 70 mm, 白色

LTCLHP CORE 系列

超紧凑型远心照明器

LTCLCR048-R	CORE远心照明器，光束直径56 mm，红色
LTCLCR048-G	CORE远心照明器，光束直径56 mm，绿色
LTCLCR048-W	CORE远心照明器，光束直径56 mm，白色
LTCLCR056-R	CORE远心照明器，光束直径70 mm，红色
LTCLCR056-G	CORE远心照明器，光束直径70 mm，绿色
LTCLCR056-W	CORE远心照明器，光束直径70 mm，白色

LTLAIC series (discontinued models)

LED低角度连续漫射环形光源

LT2RZF120-60-2-W-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 126.5 mm，60°，白色，24V
LT2RZF120-60-2-R-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 126.5 mm，60°，红色，24V
LT2RZF120-60-2-G-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 126.5 mm，60°，绿色，24V
LT2RZF120-60-2-B-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 126.5 mm，60°，蓝色，24V

LTRNST 系列

LED环形照明器 - 直射类型

LTRN056RD	Ring LED illuminator, inner diameter 80 mm, straight type, red 630 nm
LTRN056GR	LED环形照明器，内径80 mm，直射型，绿色525 nm
LTRN056BL	Ring LED illuminator, inner diameter 80 mm, straight type, blue 470 nm
LTRN056NW	LED环形照明器，内径80 mm，直射类型，白色

LTLAIC 系列

连续LED小角度漫射型环形光源

LT3RZF130-60-1-W-24V	LED环形光源，1排LED，外径131.5mm, 60°, 白色, 24V
LT3RZF130-60-1-R-24V	LED环形光源，1排LED，外径131.5mm, 60°, 红色, 24V
LT3RZF130-60-1-G-24V	LED环形光源，1排LED，外径131.5mm, 60°, 绿色, 24V
LT3RZF130-60-1-B-24V	LED环形光源，1排LED，外径131.5mm, 60°, 蓝色, 24V

LTLADC 系列

连续LED小角度直射型环形光源

LTZZO130-75-3-W-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，白色，24V
LTZZO130-75-3-R-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，红色，24V
LTZZO130-75-3-G-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，绿色，24V
LTZZO130-75-3-B-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，蓝色，24V

LTBRDC 系列

连续LED照明灯条

LTZPFL080-00-6-R-24V	LED 条形光源，6 排 LED，80X26.3 照明区域，红色，24V
LTZPFL080-00-6-G-24V	LED 条形光源，6 排 LED，80X26.3 照明区域，绿色，24V
LTZPFL080-00-6-B-24V	LED 条形光源，6 排 LED，80X26.3 照明区域，蓝色，24V
LTZPFL080-00-6-W-24V	LED 条形光源，6 排 LED，80X26.3 照明区域，白色，24V



LTCXC 系列

连续LED同轴光源

LT2QOG070-00-X-W-24V	LED 同轴光源，70x70 mm 发光区域，白色，24V
LT2QOG070-00-X-R-24V	LED 同轴光源，70x70 mm 发光区域，红色，24V
LT2QOG070-00-X-G-24V	LED 同轴光源，70x70 mm 发光区域，绿色，24V
LT2QOG070-00-X-B-24V	LED 同轴光源，70x70 mm 发光区域，蓝色，24V



LTPR series

LED图案投影仪

LTPRHP3W-W	LED图案投影仪，3W，HP，白色
LTPRHP3W-R	LED图案投影仪，3W，HP，红色
LTPRHP3W-G	LED图案投影仪，3W，HP，绿色
LTPRHP3W-B	LED图案投影仪，3W，HP，蓝色
LTPRUP-W	90W频闪LED图案投影仪，白色
LTPRUP-R	90W频闪LED图案投影仪，红色
LTPRUP-G	90W频闪LED图案投影仪，绿色
LTPRUP-B	90W频闪LED图案投影仪，蓝色



mvBlueCOUGAR 系列

具备智能功能的 GigE/双 GigE 相机

RT-mvBC-X100w	具有接口GigE（1GB/s），传感器尺寸1/3"，百万像素 0.36，分辨率752 x 480，传感器名称MT9V034，传感器类型CMOS的相机



COE-U 系列

GenICam ® C 接口 USB3 相机

COE-003-M-USB-010-IR-C	面扫描相机 PYTHON 300, CMOS, 全局快门, 640 x 480, 30万像素, 4.8 pix, 1/4", 灰色, 814 fps, USB 3.0接口, C-接口, 玻璃滤光片
COE-003-C-USB-010-IR-C	面扫描相机 PYTHON 300, CMOS, 全局快门, 640 x 480, 30万像素, 4.8 pix, 1/4", 彩色, 814 fps, USB 3.0接口, C-接口, 红外截止滤光片



CMBS 系列

45°分束器

CMBS056	45°分束器，所附接口适用于夹持直径为80 mm的光学器件
-------------------------	-------------------------------



CMMR 系列

45°表面反射镜

CMMR056	适用于夹持直径为80 mm的光学系统的45°表面反射镜
-------------------------	-----------------------------



WI 系列

防护窗

WI056	适用于夹持直径为80 mm的光学系统的防护窗
-----------------------	------------------------



CMHO 系列

镜头夹持机构

CMHO056	适用于TCxx056镜头和LTCLHP056-X照明器的夹持机构
-------------------------	----------------------------------

PTTC, PTCF 系列



用于机器视觉的精确校准图案

PT036-056	校准标定板
PT036-056-C	有证书的远心镜头校准标定板