

TC13144

双远心镜头，支持1/3"传感器，放大倍率0.033 ×，C接口

参数

光学规格		
放大倍率	(×)	0.033
像圈直径	(mm)	6.0
最大探测器尺寸		1/3"
工作距离 (1)	(mm)	396.0
工作F值 (2)		8
典型（最大）远心度 (3)	(deg)	< 0.05 (0.08)
典型畸变（最大） (4)	(%)	< 0.04 (0.10)
景深 (5)	(mm)	606
CTF @ 70 lp/mm	(%)	> 45

物方视场 (6)		
1/3" 探测器(4.8 x 3.6 mm)	(mm × mm)	145.45 x 109.09
1/2.5" 探测器(5.70 x 4.28 mm)	(mm × mm)	ø = 129.70
1/2" 探测器(6.4 x 4.8 mm)	(mm × mm)	ø = 145.50
1/1.8"探测器(7.13 x 5.33 mm)	(mm × mm)	ø = 161.50
2/3" - 5 MP探测器(8.50 x 7.09 mm)	(mm × mm)	ø = 181.80

尺寸		
接口		C
相位调节 (7)		Yes
长度 (8)	(mm)	448.8
直径	(mm)	200
重量	(g)	-

最后更新: 2021-06-22

注释

1.

工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。将该距离相对于标称值的偏差设定在 +/- 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
2.

工作 F 值 (wF/#):镜头作为微距镜头使用时的实际 F 值。可根据需要提供光圈更小 (工作 F 值更高)的镜头。
3.

镜头内主光线的最大倾斜角度:当该角度被转换为毫弧度时,它表示镜头在拍摄时每毫 米物体位移的最大测量误差。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
4.

实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
5.

在景深的边缘,其图像依然能用于测量但为了获得锐度更佳,应考虑采用标称景 深的一半。用于计算的像素尺寸为 5.5 μm。
6.

从镜头最前端到相机法兰的长度。
7.

使用 1/1.8"(8.9 mm 对角线)探测器时,TC12yyy 镜头的视场会在图像中呈现出暗角, 因为这些镜头是针对 1/2" 探测器 (8.0 mm 对角线)而设计的。
8.

视场中出现"Ø ="标记时,具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。
9.

表示集成相机相位调节功能的可用性。如果缺失,可根据需要进行提供(TC23004、 TC23007、 TC23009、 TC23012 除外)。

兼容产品

尽管已经全力制作制作了无错误的兼容性清单，但我们始终建议您在购买产品之前咨询 Opto Engineering® 技术支持部门其相容性。Opto Engineering® 不承担其任何相关责任。



LTBC 系列

连续LED背光照明

LTBC234234-W	连续式LED背光源，照明区域234x234，白色
LTBC234234-G	连续式LED背光源，照明区域234x234，绿色

LTCLHP 系列



为提高可靠性、功能性、设计或其他方面，所有产品规格及数据如有改动，恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。

 高性能远心照明器

LTCLHP144-R	HP远心照明器，光束直径 180 mm, 红色, 630 nm
LTCLHP144-G	HP远心照明器，光束直径 180 mm, 绿色, 520 nm

 LTRNST 系列

LED环形照明器 - 直射类型

LTRN144RD	Ring LED illuminator, inner diameter 200 mm, straight type, red 630 nm
LTRN144GR	环形LED照明器，内径200 mm，直射型，绿色，525 nm
LTRN144BL	Ring LED illuminator, inner diameter 200 mm, straight type, blue 470 nm
LTRN144NW	环形LED照明器，内径200 mm，直射型，白色

 LTBRDC 系列

连续LED照明灯条

LTZPFL200-00-6-R-24V	LED 条形光源，6 排 LED，200X26.3 照明区域，红色，24V
LTZPFL200-00-6-G-24V	LED 条形光源，6 排 LED，200X26.3 照明区域，绿色，24V
LTZPFL200-00-6-B-24V	LED 条形光源，6 排 LED，200X26.3 照明区域，蓝色，24V
LTZPFL200-00-6-W-24V	LED 条形光源，6 排 LED，200X26.3 照明区域，白色，24V

 LTPR series

LED图案投影仪

LTPRHP3W-W	LED图案投影仪，3W，HP，白色
LTPRHP3W-R	LED图案投影仪，3W，HP，红色
LTPRHP3W-G	LED图案投影仪，3W，HP，绿色
LTPRHP3W-B	LED图案投影仪，3W，HP，蓝色
LTPRUP-W	90W频闪LED图案投影仪，白色
LTPRUP-R	90W频闪LED图案投影仪，红色
LTPRUP-G	90W频闪LED图案投影仪，绿色
LTPRUP-B	90W频闪LED图案投影仪，蓝色

 PTTC, PTCP 系列

用于机器视觉的精确校准图案

PT120-240	校准标定板
PT120-144	远心镜头校准标定板
PT120-144-C	有证书的远心镜头校准标定板

 mvBlueCOUGAR 系列

具备智能功能的 GigE/双 GigE 相机

RT-mvBC-X100w	具有接口GigE（1GB/s），传感器尺寸1/3"，百万像素 0.36，分辨率752 x 480，传感器名称MT9V034，传感器类型CMOS的相机

 COE-U 系列

GenICam® C 接口 USB3 相机

COE-003-M-USB-010-IR-C	面扫描相机 PYTHON 300, CMOS, 全局快门, 640 x 480, 30万像素, 4.8 pix, 1/4", 灰色, 814 fps, USB 3.0接口, C-接口, 玻璃滤光片
COE-003-C-USB-010-IR-C	面扫描相机 PYTHON 300, CMOS, 全局快门, 640 x 480, 30万像素, 4.8 pix, 1/4", 彩色, 814 fps, USB 3.0接口, C-接口, 红外截止滤光片

 CMHO 系列

镜头夹持机构

CMHO144	适用于TCxx130、TCxx144镜头和LTCLHP144-X照明器的夹持机构
---------	--