




U3-3292SE-M (AB02384)



■ 系列

此型號是屬於長久生命週期的產品系列。

uEye+


US3
VISION

Made
in
Germany

规格

传感器

传感器技术	CMOS 黑白
快门	全局快门
特征	线性
读出模式	逐行扫描
像素级别	9 MP
分辨率	8.85 百万像素
分辨率 (水平 x 垂直)	4096 x 2160 像素
长宽比	17:9
模数转换器	12 bit
色深 (相机)	12 bit
光学传感器等级	1"
光学尺寸	14.131 mm x 7.452 mm
光学传感器对角线	15.98 mm (1/1")
像素尺寸	3.45 µm
生产商	Sony
传感器型号	IMX267LLR-C
增益 (主色/RGB)	24x/4x
水平方向上的AOI	相同的帧率
垂直方向上的AOI	增加的帧率
AOI图像宽度, 步长	264 / 8
AOI图像高度, 步长	1 / 1
AOI位置网格 (水平方向/垂直方向)	8 / 1
水平方向上的像素融合	相同的帧率
垂直方向上的像素融合	增加的帧率
像素融合方法	M/C自动
像素融合因子	2 / 4 / 8
水平方向上的子抽点	相同的帧率
垂直方向上的子抽点	相同的帧率
子抽点方法	M/C自动
子抽点因子	2, 4, 8



可能随技术进步有所更改 (2021-12-08)

U3-3292SE-M (AB02384)

型号

自由运行模式下帧率	33
帧率触击(持续的)	33
帧率触击(最大值)	34
曝光时间 (最小值 - 最大值)	0.027 ms - 2000 ms
长时间曝光 (最长)	90000 ms
功耗	1.6 W - 3.9 W
图像内存	128 MB

工作环境要求

下列温度值指相机外部温度。

对于PCB版本，请参考各自文档中的单独提示。

相机的运行温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
设备的储存温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相对湿度，无凝结)	20 % - 80 %

连接器

接口连接器	USB Type-C
I/O连接器	Hirose 8-pin连接器 (HR25-7TR-8PA (73))
电源	USB线缆

引脚分配 I/O 连接器

1	接地 (GND)
2	带光耦闪光输出 (-)
3	GPIO接口 1, 3.3 V
4	带光耦触发输入 (-)
5	带光耦闪光输出 (+)
6	GPIO接口 2, 3.3 V
7	带光耦触发输入 (+)
8	电压输出 (USB Power Delivery) , 5-15 V



相机后视图

外观设计

镜头接口	-
防护等级	-
尺寸 高/宽/长	29.5 mm x 40.0 mm x 25.0 mm
总重量	22 g