

RT-TCL0600-FU

0.6x远心镜头，配有内置同轴照明器，最大支持1"探测器

参数

光学规格		
放大倍率		0.6
像圈直径	(mm)	16
最大探测器尺寸		1"
工作距离 1	(mm)	78.5
工作F值 2		12-60
畸变	(%)	-0.015
景深	(mm)	1.3
标称分辨力	(μm)	13.5

物方视场		
1/3" 探测器(4.8 x 3.6 mm)	(mm x mm)	8.00 x 6.00
1/2.5" 探测器(5.70 x 4.28 mm)	(mm x mm)	9.50 x 7.10
1/2" 探测器(6.4 x 4.8 mm)	(mm x mm)	10.70 x 8.00
1/1.8"探测器(7.13 x 5.33 mm)	(mm x mm)	11.90 x 9.00
2/3" - 5 MP探测器(8.50 x 7.09 mm)	(mm x mm)	14.10 x 11.80
KAI-04050, 16 mm对角线, 12.8 x 9.6 (w x h)	(mm x mm)	21.30 x 16.00

机械规格		
接口		C
长度	(mm)	228.54
直径	(mm)	44
重量	(g)	428
对焦固定螺丝		-
光圈固定螺丝		Yes

最后更新: 2021-06-11

注释

1. 工作距离：镜头最前端与物体之间的距离。将该距离相对于标称值的偏差设定在 +/- 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。

2. $F/\# = F$ 值； $wF/\# =$ 工作 F 值，即镜头作为微距镜头使用时的实际 F 值。

兼容产品

尽管已经全力制作制作了无错误的兼容性清单，但我们始终建议您在购买产品之前咨询 Opto Engineering® 技术支持部门其相容性。Opto Engineering® 不承担任何相关责任。



LTFBC 系列

连续平面侧发光 LED 背光照明

LTPVRG31X58-00-1-W-24V	平面侧发光式 LED 背光源，薄边框，31X58 mm 照明区域，白色，24V
LTPVRG31X58-00-1-R-24V	平面侧发光式 LED 背光源，薄边框，31X58 mm 照明区域，红色，24V
LTPVRG31X58-00-1-G-24V	平面侧发光式 LED 背光源，薄边框，31X58 mm 照明区域，绿色，24V
LTPVRG31X58-00-1-B-24V	平面侧发光式 LED 背光源，薄边框，31X58 mm 照明区域，蓝色，24V



LTLAIC series (discontinued models)

LED低角度连续漫射环形光源

LT2RZF070-60-2-W-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 76.2 mm，60°，白色，24V
LT2RZF070-60-2-R-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 76.2 mm，60°，红色，24V



为提高可靠性、功能性、设计或其他方面，所有产品规格及数据如有改动，恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。

LT2RZF070-60-2-G-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 76.2 mm，60°，绿色，24V
LT2RZF070-60-2-B-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 76.2 mm，60°，蓝色，24V



LTRNDC 系列

连续LED直射型环形光源

LTZGK050-15-2-R-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 50 mm，15°，红色，24V
LTZGK050-15-2-G-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 50 mm，15°，绿色，24V
LTZGK050-15-2-B-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 50 mm，15°，蓝色，24V
LTZGK050-15-2-W-24V	LED 环形光源，2 排 LED，外径 50 mm，15°，白色，24V
LTZGK070-45-3-R-24V	LED 环形光源，3 排 LED，外径 70 mm，45°，红色，24V
LTZGK070-45-3-G-24V	LED 环形光源，3 排 LED，外径 70 mm，45°，绿色，24V
LTZGK070-45-3-B-24V	LED 环形光源，3 排 LED，外径 70 mm，45°，蓝色，24V
LTZGK070-45-3-W-24V	LED 环形光源，3 排 LED，外径 70 mm，45°，白色，24V



LTLAIC 系列

连续LED小角度漫射型环形光源

LT3RZF080-60-1-W-24V	LED环形光源，1排LED，外径81mm, 60°, 白色, 24V
LT3RZF080-60-1-R-24V	LED环形光源，1排LED，外径81mm, 60°, 红色, 24V
LT3RZF080-60-1-G-24V	LED环形光源，1排LED，外径81mm, 60°, 绿色, 24V
LT3RZF080-60-1-B-24V	LED环形光源，1排LED，外径81mm, 60°, 蓝色, 24V



LTLADC 系列

连续LED小角度直射型环形光源

LTZZO130-75-3-W-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，白色，24V
LTZZO130-75-3-R-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，红色，24V
LTZZO130-75-3-G-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，绿色，24V
LTZZO130-75-3-B-24V	LED 低角度环形光源，3 排 LED，外径 131 mm，75°，蓝色，24V



LTBRDC 系列

连续LED照明灯条

LTZPFL040-00-6-R-24V	LED 条形光源，6 排 LED，40X26.3 照明区域，红色，24V
LTZPFL040-00-6-G-24V	LED 条形光源，6 排 LED，40X26.3 照明区域，绿色，24V
LTZPFL040-00-6-B-24V	LED 条形光源，6 排 LED，40X26.3 照明区域，蓝色，24V
LTZPFL040-00-6-W-24V	LED 条形光源，6 排 LED，40X26.3 照明区域，白色，24V