

TC4MHR192-C

适合于4/3"传感器的高分辨率远心镜头,放大倍率: 0.092x, C-接口

参数

光学规格		
放大倍率	(x)	0.092
像圈直径	(mm)	21.6
工作距离 (1)	(mm)	527.6
工作F值 (2)		16
典型（最大）远心度 (3)	(deg)	<0.05 (0.10)
典型畸变（最大） (4)	(%)	<0.04 (0.10)
景深 (5)	(mm)	141.8
CTF@ 50 lp/mm	(%)	> 30

物方视场 8	(mm x mm or Ø)
IMX174/IMX249 , 13.3 mm对角线 , 11.35 x 7.13 (w x h)	123.32 x 77.46
IMX255/IMX267 , 16.1 mm 对角线 , 14.19 x 7.51 (w x h)	154.24 x 81.63
IMX253/IMX304 , 17.6 mm对角线 , 14.16 x 10.37 (w x h)	153.90 x 112.73
IMX387 21.7 mm 对角线w x h 18.9 x 10.6	205.20 x 115.65

机械规格		
接口		C
相位调节 (9)		Yes
长度 (6)	(mm)	679.1
直径	(mm)	260
重量	(g)	10031

最后更新: 2021-06-22

注释

- 工作距离：镜头最前端与物体之间的距离。将其设定为标称值的+/-3%可得到最佳分辨率与最小畸变。
- 工作F值(wF/#)：镜头作为微距镜头使用时的实际F值。可根据需要提供更小光圈镜头。
- 镜头内主光线的最大倾斜角度：当该角度被转换为毫弧度时，它表示镜头在拍摄时每毫米物体位移的最大测量误差。列出了典型（平均）值和最大（保证）值。
- 实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率：列出了典型（平均）值和最大（保证）值。
- 在景深的边缘，其图像依然能用于测量。但为了获得锐度更佳图像，应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为5 µm。
- 从镜头最前端的机械结构到相机法兰的长度。
- 使用KAI-08050（22.6 mm对角线）探测器时，TC4MHRyyy-x镜头的视场会在图像中呈现出暗角。
- 视场中出现“Ø =”标记时，具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。

兼容产品

尽管已经全力制作制作了无错误的兼容性清单，但我们始终建议您在购买产品之前咨询 Opto Engineering® 技术支持部门其相容性。Opto Engineering® 不承担其任何相关责任。


LTCLHP 系列

高性能远心照明器

LTCLHP192-R	HP远心照明器，光束直径 250 mm, 红色, 630 nm
LTCLHP192-G	HP远心照明器，光束直径 250 mm, 绿色, 520 nm
LTCLHP192-W	HP远心照明器，光束直径 250 mm, 白色

mvBlueCOUGAR 系列

具备智能功能的 GigE/双 GigE 相机



为提高可靠性、功能性、设计或其他方面，所有产品规格及数据如有改动，恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。

RT-mvBC-XD107	具有接口Dual GigE (2GB/s) , 传感器尺寸1/1.1", 百万像素 7.1 , 分辨率3216 x 2208 , 传感器名称IMX420 , 传感器类型CMOS的相机
RT-mvBC-X109b	具有 GigE接口 (1GB/s), 传感器尺寸 1" , 百万像素 5.04 , 分辨率4112 x 2176, 传感器名称 IMX267, 传感器类型 CMOS的相机
RT-mvBC-XD109b	具有 Dual GigE接口 (2GB/s), 传感器尺寸 1" , 百万像素 8.95 , 分辨率4112 x 2176, 传感器名称 IMX267, 传感器类型 CMOS的相机
RT-mvBC-X1012b	具有 GigE接口 (1GB/s), 传感器尺寸 1.1" , 百万像素 12.37 , 分辨率4112 x 3008, 传感器名称 IMX304, 传感器类型 CMOS的相机
RT-mvBC-XD1012b	具有 Dual GigE接口 (2GB/s), 传感器尺寸 1.1" , 百万像素 12.37 , 分辨率4112 x 3008, 传感器名称 IMX304, 传感器类型 CMOS的相机



mvBlueFOX3-2 系列

USB3 可见光相机 , 配有 Sony Pregius CMOS 传感器

RT-mvBF3-2089aG	USB3 视觉相机 , 配有 Sony Pregius CMOS 传感器 IMX267
RT-mvBF3-2089G	USB3 视觉相机 , 配有 Sony Pregius CMOS 传感器 IMX255
RT-mvBF3-2124aG	USB3 视觉相机 , 配有 Sony Pregius CMOS 传感器 IMX304
RT-mvBF3-2124G	USB3 视觉相机 , 配有 Sony Pregius CMOS 传感器 IMX253



COE HR AS-X 系列

20 - 26 MP 面扫描相机

COE-200-M-POE-070-IR-C	HR 面扫描相机 IMX183, CMOS, 卷帘快门, 5472 x 3648, 2040 万像素, 2.4 pix, 1", 灰色, GigE接口, 6 fps, POE, C-接口, 玻璃滤光片
COE-200-C-POE-070-IR-C	HR 面扫描相机 IMX183, CMOS, 卷帘快门, 5472 x 3648, 2040 万像素, 2.4 pix, 1", 彩色, GigE接口, 6 fps, POE, C-接口, 红外截止滤光片
COE-200-M-USB-070-IR-C	HR 面扫描相机 IMX183, CMOS, 卷帘快门, 5472 x 3648, 2040 万像素, 2.4 pix, 1", 灰色, 14 fps, C-接口, 玻璃滤光片
COE-200-C-USB-070-IR-C	HR 面扫描相机 IMX183, CMOS, 卷帘快门, 5472 x 3648, 2040 万像素, 2.4 pix, 1", 彩色, 14 fps, C-接口, 红外截止滤光片



CMHO 系列

镜头夹持机构

CMHO192R	适用于TCxx192镜头和LTCLHP192-X照明器的旋转式夹持机构
----------	-------------------------------------



配件

配件和附件可充分发挥
Opto Engineering®镜头性能。

光学滤光片	用于远心镜头和定焦镜头的滤光片
-------	-----------------