



- ELP-04NV
 ①: 茶_Brown (+)
 ②: NC
 ③: 青_Blue (-)
 ④: NC

4 x M3 x 4
 (取付用_For installation)

型式_Model	ピーク電流_Peak current
HPR-PF-50SW	6.0A
HPR-PF-50RD	6.0A

入力電圧_Input Voltage : DC 48V
 ピーク電流_Peak current : 表参照_Table reference
 質量_Mass : 0.050kg(概算_Approx.)

※常時点灯しないで下さい。この照明には点灯条件に制限があります。
 点灯条件:パルス幅 500 μs以下、デューティー比1%以下
 Do not light up the illuminator continuously.
 This illuminator has some restrictions for lighting-up condition.
 Please keep strictly the duty cycle under 1% and pulse width under 500 μs.

UNIT:mm

REVISION	DATE	DESCRIPTION	REVISED
000			

ISSUE DATE	SCALE	APPROVED	NAME
2022/07/21	1:1	T.OSAWA	HPR-PF-50 series
	SHEET SIZE	CHECKED	DRAWING NAME
	A4	H.AOKI	外観図_Outline
	PROJECTION	DESIGNED	DRAWING No.
		A.FUKUMOTO	UA40645-G
		DRAWN	REVISION
		A.FUKUMOTO	000
			01/01