



ズーム本体	ズーム本体合算倍率	WD
VSZ-0745	0.35x~2.25x	201mm ※フォーカス中心時
VSZ-0530	0.235x~1.5x	201mm ※フォーカス中心時

※同軸落射照明を使用時に、使用倍率によっては周辺にケラレが発生することがあります。ズームレンズとの組合せについてはご相談願います。

△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-				CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-				FINISHING 仕上	-	-	
△×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-				DECENTRATION 偏芯	-		
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△×				T. A.	M. Y.	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15	UNIT (mm)		VSZ-05X	
△×						OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1	SCALE			1 / 1
△×						OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	11.04.11	DRAW NO.	ODMZ01068A2
△×						TOLERANCES	A	B	C	S				
△×				NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME							