

CXP12-长距离传输高柔线缆组件



产品特点

- 通过JIHA协会认证。
- 通过CE,UL认证,符合ROHS2.0要求。
- 镀银导体和镀银编织屏蔽使线缆具备极强的EMI/EMC抗干扰性能。
- 长度可达18M。
- 拖链弯曲寿命超过1000万次



选型信息

| Connector A<br>连接器 A | Connector B<br>连接器 B | Intercon 1 P/N<br>型号 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| HDBNC                | HDBNC                | LHF-CXP2-XX-P        |
| HDBNC                | BNC                  | LHF-CXP2-XX-P        |
| HDBNC                | DIN                  | LHF-CXP2-XX-DIN      |

请联系客服人员获取更多的定制信息。  
XX-表示长度, 米为单位。



CXP12-静态版线缆组件



产品特点

- 通过JIHA协会认证。
- 通过CE,UL认证,符合ROHS2.0要求。
- 镀银导体和镀银编织屏蔽使线缆具备极强的EMI/EMC抗干扰性能。
- 长度可达24M。



选型信息

| Connector A<br>连接器 A | Connector B<br>连接器 B | Intercon 1 P/N<br>型号 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| HDBNC                | HDBNC                | CXP2-XX-P            |
| HDBNC                | BNC                  | CXP2-XX-BNC          |
| HDBNC                | DIN                  | CXP2-XX-DIN          |

请联系客服人员获取更多的定制信息。  
XX-表示长度, 米为单位。

| 线缆参数   |          |
|--------|----------|
| 外径     | 4MM      |
| 使用温度   | -20℃~80℃ |
| 外被颜色   | 黑色       |
| 最小弯曲半径 | 40MM     |