

ME2C-1220-9GM/C(-P)

水星二代 China 系列 1200 万像素 GigE 接口面阵相机



GigE
VISION

GEN*<i>i*

CE

FC



水星二代China相机结构紧凑，外观小巧(29×29mm)，内置优异的图像处理（ISP）算法，提供多种采集方式，面向国产化需求。

ME2C-1220-9GM/C(-P)相机采用逐行曝光的Sony IMX226 CMOS 感光芯片，通过GigE数据接口进行图像数据的传输，并集成I/O (GPIO) 接口，提供线缆锁紧装置，能稳定工作在各种恶劣环境下，是极具市场竞争力、价格优势和高性价比的工业数字相机产品。

应用领域

工业检测、医疗、科研、教育以及安防等。


功能特性

- 两种触发类型：帧开始（Frame Start）/ 帧高速连拍开始（Frame Burst Start）
- 支持 Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 彩色相机支持环境光源预设、颜色转换、饱和度功能
- 支持全局复位释放（GRR）曝光模式，可有效避免拖影
- 取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 支持调节包长、包间隔、预留带宽，优化多机同时采集传输
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等

规格参数


型号	ME2C-1220-9GC	ME2C-1220-9GC-P	ME2C-1220-9GM	ME2C-1220-9GM-P
分辨率	4024(H) × 3036(V)			
传感器	Sony IMX226, Rolling shutter CMOS			
靶面尺寸	1/1.7"			
像元尺寸	1.85μm × 1.85μm			
帧率	9.63fps			
模数转换精度	12bit			
像素深度	8bit, 12bit			
黑白 / 彩色	彩色		黑白	
像素格式	Bayer RG8 / Bayer RG12		Mono8 / Mono12	
信噪比	40.14dB	39.86dB	40.06dB	40.2dB
曝光时间	标准：23μs ~ 1s, GRR：23μs ~ 1s, 实际步长：1 行周期			
增益	0dB ~ 24dB；默认值 0dB，步长 0.1dB			
Binning	无			
像素抽样	1×1, 1×2, 2×1, 2×2			
同步方式	外触发，软触发			
工作方式	单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集			
镜像翻转	水平镜像，垂直镜像			
I/O 接口	1 个光耦隔离输入，1 个光耦隔离输出，1 个双向 GPIO			
数据接口	GigE	GigE PoE	GigE	GigE PoE
供电要求	12VDC-10%~24VDC+10% 电源，ME2C-G-P 支持 PoE 供电			
额定功率	< 3W @ 24VDC；< 3.75W @ PoE			
工作温度	0° C ~ +45° C			
储存温度	-20° C ~ +70° C			
工作湿度	10% ~ 80%			
镜头接口	C / CS			
机械尺寸	ME2C-G：29(W) × 29(H) × 29(L) mm（不含镜头接口和连接件） ME2C-G-P：29(W) × 29(H) × 40.3(L) mm（不含镜头接口和连接件）			
重量	ME2C-G：65g；ME2C-G-P：75g			
软件	支持 HALCON，MERLIC，LabVIEW 等第三方软件			
操作系统	32bit / 64bit Windows，Linux，Mac OS			
认证 / 标准	CE，RoHS，FCC，GenICam，GigE Vision			

I/O 接口





Pin	定义	说明
1	POWER_IN	相机外接电源，+12V DC~+24V DC
2	Line0+	光耦输入正
3	Line2	GPIO 输入 / 输出
4	Line1+	光耦输出正
5	Line0-/Line1-	Line0-：光耦输入负；Line1-：光耦输出负
6	GND	相机电源地；GPIO 地

光谱响应



ME2C-1220-9GM/C
ME2C-1220-9GM/C-P

机械尺寸



中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595

销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878

上海办事处: 021-35312826

深圳办事处: 0755-83479565

武汉办事处: 027-87223690

西安办事处: 029-84501012

成都办事处: 028-86925034

厦门办事处: 0592-5500803

珠海办事处: 0756-6328683

广州办事处: 020-66850865

杭州办事处: 0571-88571380

苏州办事处: 0512-69882038

