


MV-CE100-31GM**1000 万像素 1/2.3" CMOS 千兆以太网工业面阵相机**


MV-CE100-31GM 作为经济型面阵相机，采用 Aptina MT9J003 的 CMOS 芯片，噪点低，图像优异，性价比高。通过千兆以太网接口，快速实时传输非压缩数据，最高帧率可达 11.2 fps。

GEN*i*CAMGiGE[®]
VISION**功能特性：**

- 支持自动或手动调节增益、曝光时间、LUT、Gamma 校正等
- 支持硬触发、软触发及自由运行模式
- 千兆以太网接口，无中继情况下，最大传输距离可到 100m
- 兼容 GigE Vision V1.2 协议及 GenICam 标准，无缝链接第三方软件

Sensor 响应曲线：**应用行业：**

电子半导体、工厂自动化、物流读码、医药包装等

外形尺寸：**订货型号：**

MV-CE100-31GM



技术参数

参数	型号	MV-CE100-31GM
	1000 万像素 1/2.3" CMOS 千兆以太网工业面阵相机	
性能		
传感器类型	CMOS，卷帘快门	
传感器型号	Aptina MT9J003	
像元尺寸	1.67 μm × 1.67 μm	
靶面尺寸	1/2.3"	
分辨率	3840 × 2748	
最大帧率	11.2 fps @3840 × 2748	
动态范围	65 dB	
信噪比	34 dB	
增益	0 dB ~ 15.3 dB	
曝光时间	26 μs ~ 1 sec	
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式	
黑白/彩色	黑白	
像素格式	Mono 8/10/10p/12/12p	
Binning	支持 1 × 1, 2 × 2	
下采样	不支持	
镜像	支持水平镜像	
电气特性		
数据接口	Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）兼容 Fast Ethernet（100 Mbit/s）	
数字 I/O	6-pin P7 接头提供供电和 I/O：1 路光耦隔离输入(Line0)，1 路光耦隔离输出 (Line1)，1 路双向可配置非隔离 I/O（Line2）	
供电	12 VDC，支持 PoE 供电	
典型功耗	2.6 W@12 VDC	
结构		
镜头接口	C-Mount	
外形尺寸	29 mm × 29 mm × 42 mm	
重量	约 68 g	
IP 防护等级	IP30（正确安装镜头以及线缆的情况下）	
温度	工作温度 0 ~ 50℃，储藏温度 -30 ~ 70℃	
湿度	20% ~ 80%RH 无冷凝	
一般规范		
软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件	
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits，Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits	
协议/标准	GigE Vision V1.2，GenICam	
认证	CE，FCC，RoHS，KC	